

Questa serie di corpi, realizzati in lega di alluminio anodizzato, comprende tutte le versioni standard normalmente disponibili.

A richiesta possono essere forniti in acciaio zincato e con utilizzi diversi.

Per la scelta degli utilizzi fuori standard consultare Tabella 17.010 ( Utilizzi tipo D - I - S ).

Scheda tecnica - Esempio di applicazione con valvole e dimensioni d'ingombro.

	Cod. ordinazione Corpi Alluminio	Cavita' valvola	Utilizzi	Scheda tecnica
<b>Corpo tipo CSL 03</b> 	20-CSL 03-B05 28 144 107	S 20/2	G 1/4 (B05)	02.210
	20-CSL 03-B06 28 144 108	S 20/2	G 3/8 (B06)	02.210
	30-CSL 03-B06 38 144 122	S 30/2	G 3/8 (B06)	02.230
	30-CSL 03-B08 38 144 123	S 30/2	G 1/2 (B08)	02.230
	50-CSL 03-B08 58 144 113	S 50/2	G 1/2 (B08)	02.260
	50-CSL 03-B12 58 144 114	S 50/2	G 3/4 (B12)	02.260
	70-CSL 03-B16 78 144 104	S 70/2	G 1 (B16)	02.270
	70-CSL 03-B20 78 144 105	S 70/2	G 1.1/4 (B20)	02.270
<b>Corpo tipo CSL 04</b> 	20-CSL 04-B05 28 144 150	S 20/2	G 1/4 (B05)	02.300
	20-CSL 04-B06 28 144 111	S 20/2	G 3/8 (B06)	02.300
	30-CSL 04-B06 38 144 207	S 30/2	G 3/8 (B06)	02.310
	30-CSL 04-B08 38 144 109	S 30/2	G 1/2 (B08)	02.310
	50-CSL 04-B08 58 144 147	S 50/2	G 1/2 (B08)	02.320
	50-CSL 04-B12 58 144 115	S 50/2	G 3/4 (B12)	02.320
	70-CSL 04-B16 78 144 106	S 70/2	G 1 (B16)	02.330
	70-CSL 04-B20 78 144 124	S 70/2	G 1.1/4 (B20)	02.330
<b>Corpo tipo CSL 06</b> 	20-CSL 06-B05 28 144 151	S 20/2	G 1/4 (B05)	02.340
	20-CSL 06-B06 28 144 117	S 20/2	G 3/8 (B06)	02.340
	30-CSL 06-B06 38 144 208	S 30/2	G 3/8 (B06)	02.350
	30-CSL 06-B08 38 144 124	S 30/2	G 1/2 (B08)	02.350
	50-CSL 06-B08 58 144 148	S 50/2	G 1/2 (B08)	02.370
	50-CSL 06-B12 58 144 116	S 50/2	G 3/4 (B12)	02.370
	70-CSL 06-B16 78 144 107	S 70/2	G 1 (B16)	02.380
	70-CSL 06-B20 78 144 125	S 70/2	G 1.1/4 (B20)	02.380
<b>Corpo tipo CSL 10</b> 	20-CSL 10I-B05 28 144 157	S 20/2	G 1/4 (B05)	
	20-CSL 10I-B06 28 144 158	S 20/2	G 3/8 (B06)	
	30-CSL 10-B06 38 144 127	S 30/2	G 3/8 (B06)	04.080
	30-CSL 10-B08 38 144 128	S 30/2	G 1/2 (B08)	04.080
	50-CSL 10-B08 58 144 119	S 50/2	G 1/2 (B08)	04.090
	50-CSL 10-B12 58 144 120	S 50/2	G 3/4 (B12)	04.090
	70-CSL 10-B16 78 144 110	S 70/2	G 1 (B16)	04.100
	70-CSL 10-B20 78 144 111	S 70/2	G 1.1/4 (B20)	04.100

Questa serie di corpi, realizzati in lega di alluminio anodizzato, comprende tutte le versioni standard normalmente disponibili. A richiesta possono essere forniti in acciaio zincato e con utilizzi diversi.

Per la scelta degli utilizzi fuori standard consultare Tabella 17.010 ( Utilizzi tipo D - I - S ).

Scheda tecnica - Esempio di applicazione con valvole e dimensioni d'ingombro.

	Codice ordinazione Corpi Alluminio	Cavita' valvola	Utilizzi	Scheda tecnica
<p>Corpo tipo <b>CSL 17</b></p>	<p><b>30-CSL 17-B08</b> 38 144 149</p>	<p>S 30/2 S 30/3</p>	G 1/2 (B08)	10.180
<p>Corpo tipo <b>CSL 17B e 17P</b></p>	<p><b>30-CSL 17B-B08</b> 38 144 203</p> <p><b>30-CSL 17P-B08</b> 38 144 231</p>	<p>S 30/2 S 30/3</p> <p>S 30/2 S 30/3</p>	G 1/2 (B08)	/
<p>Corpo tipo <b>PP</b></p>	<p><b>20-PP-B05</b> 28 144 152</p> <p><b>20-PP-B06</b> 28 144 153</p> <p><b>30-PP-B06</b> 38 144 120</p> <p><b>30-PP-B08</b> 38 144 236</p> <p><b>50-PP-B08</b> 58 144 149</p> <p><b>50-PP-B12</b> 58 144 150</p>	<p>S 20/3</p> <p>S 20/3</p> <p>S 30/3</p> <p>S 30/3</p> <p>S 50/3</p> <p>S 50/3</p>	G 1/4 (B05)	07.190
			G 3/8 (B06)	07.190
			G 3/8 (B06)	07.192
			G 1/2 (B08)	07.192
			G 1/2 (B08)	07.194
			G 3/4 (B12)	07.194